



## 2010 SabreLite™

Descubre el diseño de referencia en el ámbito de la iluminación para la seguridad industrial y la lucha contra incendios. Nuestra linterna LED 2010 combina el diseño tradicional de las linternas de trabajo con una tecnología LED de alto rendimiento con certificaciones de seguridad. Se enciende y se apaga rotando la cubierta de la lente, integrada en un cuerpo de polímero ligero y resistente, lo que permite un fácil manejo y una mayor resistencia a los impactos. ¿El resultado? Posiblemente la linterna más resistente del mercado actual.

- Encendido y apagado por torsión
- Índice de estanqueidad al agua IPX7
- 22 horas de autonomía
- 3 pilas tipo C (no incluidas)
- Clip de enganche muy resistente
- Anilla y cordón de seguridad




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	8.11" (20.6 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	EXL
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Ethylene Propylene
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	ABS
<b>Clip</b>	ABS
<b>contacto, resorte y retenedor</b>	Stainless Steel / Brass Nickel

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	C
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>voltios</b>	4.5v

### PESO

<b>peso con las pilas</b>	13.4 oz (380 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	5.4 oz (153 gr)

**Packaged Weight** 7.0 oz (198 gr)

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

## SWITCH

**tipo de interruptor** Twisting Lens Shroud  
**modos de iluminación** On / Off






Document created on 11-21-24

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 1**  
**Class II, Division 1**  
**Class III, Division 1**

## OTRAS

**sumergible** sí  
**Minimum Pack** 1  
**Aplicaciones militares** sí  
**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH
	161 LUMENS
	22h 0mins
	160m
	6398cd
	IPX7

## ACCESORIOS