



AL5545-0605AC

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 55.50 x 45.50" x 11.40 (141 x 115.6 x 29 cm) |
| EXTERIOR | 58.50 x 48.50" x 15.00 (148.6 x 123.2 x 38.1 cm) |
| profundidad tapa | 5.12" (13 cm) |
| profundidad base | 6.30" (16 cm) |
| profundidad total | 11.42" (29 cm) |
| Volumen interior | 16.66 ft ³ (0.472 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cuerpo | RotoMolded Polyethylene |
| Cierre | Steel (Nickel-black Plated) |
| anillo de sellado de neopreno | Silicone Sponge |
| espuma | No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| Cuerpo de compensación | Aluminum |
| asa | Heavy Duty Injection Molded Standard |
| componentes metálicos | Yellow Carbon Steel Standard |

COLORES

■ Gray - 133 Fed Std
26270

PESO

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Peso | 73.80 lbs (33.48 kg) |
| flotabilidad | 1435.65 lbs (651.2 kg) |
| Master Pack Weight | 104.00 lbs (47.17 kg) |

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

OTRAS

Aplicaciones militares sí

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-19-26