



## 2755Z0

Linterna Frontal

Las linternas de seguridad certificadas de Peli™ están diseñadas para su uso en entornos Peligrosos. No solo cuentan con la certificación de Zona 0 (Categoría 1), sino que también son muy compactas y ligeras. Cuentan con un único LED de alta potencia capaz de producir hasta 115 lúmenes y de ofrecer hasta 16 horas de funcionamiento con diferentes modos (alta intensidad, baja intensidad, intermitente). Además, la linterna Peli 2755Z0 cuenta con un indicador de carga de batería baja que puede resultar muy útil. Está disponible en dos colores (amarillo o negro) e incluye correas de tela y goma para diferentes aplicaciones con colocación en la cabeza o en casco. Puedes contar con Peli para ofrecerte lo mejor en diseño y tecnología de iluminación.

La linterna Peli™ 2755Z0 te guiará de forma segura a través de cualquier zona de Peligro.



### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Over-molded TPR
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORES

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AAA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Indicador del nivel de carga</b>	Low battery warning
<b>voltios</b>	4.5v

### PESO

<b>peso con las pilas</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	2.1 oz (60 gr)

## SWITCH

**Peli**

**tipo de interruptor** c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
Push Button  
**modos de iluminación** High / Low / Flashing  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)






Document created on 07-17-24

## CERTIFICACIONES

**ATEX Zone 0**

## OTRAS

**Minimum Pack** 1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	115 LUMENS	58 LUMENS
	8h 0mins	16h 0mins
	61m	43m
	925cd	455cd
	IP54	

## ACCESORIOS