



# 1780RF

## Protector

Maleta de Rifle

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico. Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Admite fusiles M4 y M16**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Las dos mitades desmontables sirven como armarios móviles para armas
- Travesaño de metal para bloqueo de instalación rápida
- Sensor de humedad. Cambia de color por encima del 40%
- Válvula manual de compensación de la presión
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility
- Hi-density foam tray option for 10 firearms



### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
<b>EXTERIOR</b>	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
<b>profundidad tapa</b>	7.58" (19.3 cm)
<b>profundidad base</b>	7.30" (18.5 cm)
<b>profundidad total</b>	14.88" (37.8 cm)
<b>volumen interior</b>	7.63 ft <sup>3</sup> (0.216 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Polypropylene
<b>cierre</b>	EXL
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Polymer
<b>pasadores</b>	Stainless Steel
<b>espuma</b>	1.3 lb Polyurethane

### COLORES

■ Black

### LA TEMPERATURA

<b>temperatura mínima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura máxima</b>	210°F (98.9 °C)

## OTRAS

---

<b>ruedas</b>	4
<b>Master Pack</b>	1
<b>Placa identificativa</b>	sí

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 03-29-25*