



1440

Protector

Maleta de Carga Superior

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1440
Standard



1444
With Utility Padded Divider Set
& Lid Organizer



1447
With Padded Office Divider Set
& Lid Organizer



1440NF
No Foam



1440WF
With Foam

DIMENSIONES



| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm) |
| EXTERIOR | 19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 14.00" (35.6 cm) |
| profundidad total | 16" (40.6 cm) |
| Volumen interior | 1.19 ft³ (0.034 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|---------------|---------------|
| Cuerpo | Polypropylene |
|---------------|---------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| Cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

| | | | |
|---|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  Yellow |
|---|--|--|--|

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 16.50 lbs (7.48 kg) |
| peso sin espuma | 14.50 lbs (6.58 kg) |
| flotabilidad | 95.30 lbs (43.23 kg) |
| Master Pack Weight | 18.00 lbs (8.16 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICACIONES

| |
|-----------------------|
| IP67 |
| Def Stan 81-41 |

OTRAS

| | |
|-----------------------------|----|
| ruedas | 2 |
| Asa extensible | sí |
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |

ACCESORIOS



1441
Juego de 6 piezas de espuma de recambio



1443
Junta tórica de repuesto



1445
Divisores acolchados y organizador de tapa para accesorios



1446
Divisores y organizador de tapa para material de oficina



1449
Organizador de tapa para material de oficina



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-31-26