



3335RZ0

La linterna 3335RZ0 de Peli™ es la linterna de trabajo recargable e intrínsecamente segura (ATEX Zona 0) más pequeña y ligera del mercado. La 3335RZ0 ofrece un rendimiento de primera categoría, con una potencia de hasta 246 lúmenes. Además, proporciona un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 58 horas y cuenta con tres modos de iluminación: alto, bajo e intermitente. Presenta un nivel de batería integrado en el interruptor de encendido, por lo que siempre sabrás cuándo se debe recargar. El accesorio adaptador de ángulo recto (#3317, disponible por separado) transforma la linterna en una luz de trabajo que puedes llevar en el uniforme y que te permite mantener tus manos libres. El adaptador de ángulo recto también permite articular la cabeza de la linterna y dirigir la luz hacia exactamente donde se necesita.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clasificación IP67
- Hasta 246 lúmenes
- El accesorio adaptador de ángulo recto (3317) transforma la linterna en una luz de trabajo portátil con capacidad de giro de la cabeza
- Hasta 58 horas de funcionamiento
- Lithium-Ion rechargeable battery included



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|-----------------|
| longitud | 6.11" (15.5 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| cuerpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| lente | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Clip | Stainless Steel |

COLORES

 Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|-------------|
| tamaño de las pilas | 18650 |
| tipo de pilas | Lithium-Ion |
| cantidad de pilas | 1 |
| pilas incluidas | sí |
| Rechargeable | sí |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| tiempo de carga | 12 hrs |
| Indicador del nivel de carga | RGB LED |
| voltios | 3.7v |

PESO






| | |
|---------------------------|-----------------|
| peso con las pilas | 4.6 oz (130 gr) |
| peso sin las pilas | 3.0 oz (85 gr) |

SWITCH

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| tipo de interruptor | Push Button |
| modos de iluminación | High / Low / Flashing |

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|-------------|------------|
|  | 246 LUMENS | 30 LUMENS |
|  | 6h 15mins | 58h 0mins |
|  | 151m | 51m |
|  | 5718cd | 649cd |
|  | IP67 | |

ACCESORIOS



3317
Right Angle Adapter

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-21-24