



3335RZ0

La linterna 3335RZ0 de Peli™ es la linterna de trabajo recargable e intrínsecamente segura (ATEX Zona 0) más pequeña y ligera del mercado. La 3335RZ0 ofrece un rendimiento de primera categoría, con una potencia de hasta 246 lúmenes. Además, proporciona un tiempo de funcionamiento continuo de hasta 58 horas y cuenta con tres modos de iluminación: alto, bajo e intermitente. Presenta un nivel de batería integrado en el interruptor de encendido, por lo que siempre sabrás cuándo se debe recargar. El accesorio adaptador de ángulo recto (#3317, disponible por separado) transforma la linterna en una luz de trabajo que puedes llevar en el uniforme y que te permite mantener tus manos libres. El adaptador de ángulo recto también permite articular la cabeza de la linterna y dirigir la luz hacia exactamente donde se necesita.

- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Cordón incluido
- Certificado de seguridad ATEX Zona 0 (categoría 1)
- Clasificación IP67
- Hasta 246 lúmenes
- El accesorio adaptador de ángulo recto (3317) transforma la linterna en una luz de trabajo portátil con capacidad de giro de la cabeza
- Hasta 58 horas de funcionamiento
- Lithium-Ion rechargeable battery included



DIMENSIONES

longitud	6.11" (15.5 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

Cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Stainless Steel

COLORES

 Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	18650
tipo de pilas	Lithium-Ion
cantidad de pilas	1
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí

tiempo de carga 12 hrs
Indicador del nivel de carga RGB LED
voltios 3.7v

PESO






peso con las pilas 4.6 oz (130 gr)
peso sin las pilas 3.0 oz (85 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 0
IECEX ia

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	246 LUMENS	30 LUMENS
	6h 15mins	58h 0mins
	151m	51m
	5718cd	649cd
	IP67	

ACCESORIOS



3317
Right Angle Adapter

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-13-26