



## AL2221-2314

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



### DIMENSIONES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>INTERIOR</b>          | 23.30 x 21.40" x 38.10 (59.2 x 54.4 x 96.8 cm)  |
| <b>EXTERIOR</b>          | 26.50 x 24.60" x 39.90 (67.3 x 62.5 x 101.3 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 14.80" (37.6 cm)                                |
| <b>profundidad base</b>  | 23.30" (59.2 cm)                                |
| <b>profundidad total</b> | 38.1" (96.8 cm)                                 |
| <b>volumen interior</b>  | 10.99 ft <sup>3</sup> (0.311 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum   |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard   |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard   |

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>peso</b> | 36.90 lbs (16.7 kg) |
|-------------|---------------------|

### LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

OTRAS

---

**Aplicaciones militares** sí

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 11-21-24*