



## AL7208-0403

Confiables durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los casos de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos casos son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.



### DIMENSIONES

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 72.00 x 8.00" x 8.40 (182.9 x 20.3 x 21.3 cm)   |
| <b>EXTERIOR</b>          | 75.00 x 11.00" x 10.60 (190.5 x 27.9 x 26.9 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 3.00" (7.6 cm)                                  |
| <b>profundidad base</b>  | 4.00" (10.2 cm)                                 |
| <b>profundidad total</b> | 7" (17.8 cm)                                    |
| <b>Volumen interior</b>  | 2.8 ft <sup>3</sup> (0.079 m <sup>3</sup> )     |

### MATERIALES

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene                                                                  |
| <b>Cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)                                                              |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                                                                          |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>Cuerpo de compensación</b>        | Aluminum                                                                                 |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard                                                     |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard                                                             |

### COLORES

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| ■ | Gray - 133 Fed Std<br>26270 |
|---|-----------------------------|

### PESO

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| <b>Peso</b> | 30.50 lbs (13.83 kg) |
|-------------|----------------------|

### LA TEMPERATURA

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

### OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-01-26*