

1640

Protector

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Asas abatibles
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Protectores de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1640 Standard



1644With Padded Dividers



1640NF No Foam



1640WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm) **EXTERIOR** 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm)

profundidad tapa 2.00" (5.1 cm)
profundidad base 11.90" (30.2 cm)
profundidad total 13.9" (35.3 cm)
volumen interior 4.58 ft³ (0.13 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo

Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de neopreno

Polymer

pasadores espuma

Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

PESO

 peso con espuma
 38.00 lbs (17.2 kg)

 peso sin espuma
 34.00 lbs (15.4 kg)

 flotabilidad
 365.00 lbs (165.6 kg)

 Master Pack Weight
 50.00 lbs (22.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas 4
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí
Área reducida sí

ACCESORIOS



0373 Junta tórica de repuesto



0379 Organizador de tapa



1641 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1645 Divisores acolchados



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4







1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25