



0500

Protector

Maleta de Transporte

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Estructura de una pieza moldeada a partir de polietileno de alto impacto y ligero**
- **Ponga dos maletas 0500 por palé y cuatro si van apiladas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Asas dobles amplias y plegables que facilitan la portabilidad
- Válvulas dobles integradas con ecualización de presión automática
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- La tapa es completamente extraíble
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Kit opcional completo con ruedas y frenos
- Kit opcional elevador de palés
- Portadocumentos externo para incluir información
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



CONFIGURACIONES



0500
Standard



0500NF
No Foam



0500WF
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm) |
| EXTERIOR | 39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm) |
| profundidad tapa | 2.25" (5.7 cm) |
| profundidad base | 23.00" (58.4 cm) |
| profundidad total | 25.25" (64.1 cm) |
| Volumen interior | 9.42 ft ³ (0.267 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cuerpo | Polypropylene |
| Cierre | EXL |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| Cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| peso con espuma | 58.60 lbs (26.58 kg) |
| peso sin espuma | 50.00 lbs (22.68 kg) |
| flotabilidad | 780.00 lbs (353.8 kg) |
| Master Pack Weight | 69.00 lbs (31.3 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 190°F (87.8 °C) |

OTRAS

| | |
|--------------------|---|
| Master Pack | 1 |
|--------------------|---|

ACCESORIOS



0501
Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0507
Kit de ruedas



0508
Kit elevador de palés



1630DC
Accesorio portadocumentos



1507QM
Soportes de montaje rápido - juego de 4



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-03-26