

1460TOOL

Protector

Caja de Herramientas Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin divisores de bandeja
- Divisores de bandeja ajustables y extraíbles para una fácil personalización
- La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del aqua y equilibra la presión del aire)
- · Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Tamaños de las bandejas: bandeja superior 44,83 x 20,83 x 6,10 cm y bandeja inferior 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

INTERIOR 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) **EXTERIOR** 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)

profundidad tapa4.91" (12.5 cm)profundidad base6.01" (15.3 cm)profundidad total10.92" (27.7 cm)volumen interior1.16 ft³ (0.033 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo Polypropylene

cierre EXL

anillo de sellado de neopreno Polymer

pasadores Stainless Steel espuma Polyurethane

cuerpo de compensación

respiradero de compensación 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

PESO

 peso con espuma
 13.00 lbs (5.9 kg)

 flotabilidad
 82.00 lbs (37.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP66

OTRAS

Placa identificativa sí Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



1463 Junta tórica de repuesto



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25