



1460TOOL

Protector

Caja de Herramientas Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- También disponible sin divisores de bandeja
- **Divisores de bandeja ajustables y extraíbles para una fácil personalización**
- **La tapa superior se abre hasta un ángulo de 180° para dotar a la maleta de estabilidad antivuelco sobre el terreno cuando e**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Anillo de sellado de neopreno resistente al polvo y al agua (IP66)
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Tamaños de las bandejas: bandeja superior 44,83 x 20,83 x 6,10 cm y bandeja inferior 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Garantía limitada de por vida de Peli**
- *La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



DIMENSIONES

INTERIOR	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
EXTERIOR	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profundidad tapa	4.91" (12.5 cm)
profundidad base	6.01" (15.3 cm)
profundidad total	10.92" (27.7 cm)
Volumen interior	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

Cuerpo	Polypropylene
Cierre	EXL
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	Polyurethane
Cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	13.00 lbs (5.9 kg)
flotabilidad	82.00 lbs (37.19 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP66

OTRAS

Placa identificativa	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



1463
Junta tórica de repuesto



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-14-26