

# 1510M

# **Protector**

Movilidad

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Ruedas de poliuretano de alta resistencia de 10,2 cm de diámetro x 3,8 cm de ancho con rodamientos de acero inoxidable
- El modelo Mobility de la maleta 1510 supera el volumen máximo autorizado por la Administración Federal de Aviación
- · Indestructible, resistente al agua y al polvo
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas superiores y laterales de goma
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- · Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \* Consulte con su compañía aérea los requisitos exactos de medidas.
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



# **CONFIGURACIONES**



**1510M** Standard



1510MNF No Foam



1510MWF With Foam

#### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) **EXTERIOR** 23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)

profundidad tapa1.79" (4.5 cm)profundidad base5.79" (14.7 cm)profundidad total7.58" (19.3 cm)volumen interior0.96 ft³ (0.027 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

### **MATERIALES**

**cuerpo** Polypropylene

cierre ABS

anillo de sellado de

neopreno

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

Polymer

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **COLORES**

Black

# **PESO**

 peso con espuma
 17.91 lbs (8.1 kg)

 peso sin espuma
 16.30 lbs (7.4 kg)

## LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

## **CERTIFICACIONES**

IP57

# **OTRAS**

ruedas 2
Asa extensible sí
Master Pack 1
Placa identificativa sí
Área reducida sí
Aplicaciones militares

### **ACCESORIOS**



**1511**Juego de 4 piezas de espuma de recambio



**1513** Junta tórica de repuesto



**1515** Divisores acolchados



**1519** Organizador de tapa



**1507** Soportes de montaje rápido juego de 4



**1506TSA** Candado TSA



**1500D** Gel de sílice desecante



**1510TPKIT** Kit de divisores TrekPak



**1510TPDIV** Extra TrekPak Dividers

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-30-25