



## 1620EU Protector

La maleta de protección Peli 1620 de gran tamaño cuenta con ruedas cómodas y un asa retráctil, así como 2 cómodas asas de transporte de goma, 4 cierres de doble acción (seguros, pero se pueden abrir fácilmente cuando se necesitan), una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, 2 robustas ruedas, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona y componentes metálicos de acero inoxidable. Con sus maletas resistentes, robustas y de confianza, PELI protege lo que más te importa, desde lo más común a lo más extraordinario. Las maletas Protector Case de Peli se fabrican con copolímero de polipropileno y la más avanzada tecnología, por lo que resultan prácticamente indestructibles y resistentes a las condiciones más extremas. Eficacia demostrada durante más de 45 años en los entornos más exigentes. Diseñadas y fabricadas en Estados Unidos y Alemania. Garantizada de por vida y sostenible gracias a su larga duración.

- **Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodamientos de acero inoxidable**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 4 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Asas abatibles
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



## CONFIGURACIONES



**1620EU**  
Standard



**1624**  
With Padded Dividers



**1620NF**  
No Foam



**1620WF**  
With Foam

## DIMENSIONES

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>              | 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>              | 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)   |
| <b>profundidad tapa</b>      | 2.06" (5.2 cm)                                 |
| <b>profundidad base</b>      | 10.50" (26.7 cm)                               |
| <b>profundidad total</b>     | 12.56" (31.9 cm)                               |
| <b>Volumen interior</b>      | 2.53 ft <sup>3</sup> (0.072 m <sup>3</sup> )   |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                                |

## MATERIALES

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Cuerpo</b>                        | Polypropylene                  |
| <b>Cierre</b>                        | ABS                            |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Polymer                        |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                |
| <b>espuma</b>                        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Cuerpo de compensación</b>        | ABS                            |
| <b>respiradero de compensación</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COLORES

■ Black

## PESO

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>peso con espuma</b>    | 26.01 lbs (11.8 kg) |
| <b>peso sin espuma</b>    | 24.47 lbs (11.1 kg) |
| <b>flotabilidad</b>       | 149.91 lbs (68 kg)  |
| <b>Master Pack Weight</b> | 26.90 lbs (12.2 kg) |

## LA TEMPERATURA

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>temperatura máxima</b> | 190°F (87.8 °C) |

## CERTIFICACIONES

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**

## OTRAS

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>ruedas</b>                 | 2  |
| <b>Asa extensible</b>         | sí |
| <b>Master Pack</b>            | 1  |
| <b>Placa identificativa</b>   | sí |
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |

## ACCESORIOS



**1609**  
Organizador de tapa



**1621**  
Juego de 6 piezas de espuma de recambio



**1623**  
Junta tórica de repuesto



**1625**  
Divisores acolchados



**1507QM**  
Soportes de montaje rápido - juego de 4



**1506TSA**  
Candado TSA



**1500D**  
Gel de sílice desecante

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 06-18-26*