

1660EU

Protector

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- 4 ruedas de poliuretano de gran resistencia con rodamientos de acero inoxidable
- · Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- · Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Asa extraíble retráctil
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable
- Fabricado en Alemania



CONFIGURACIONES



1660EU Standard



1664With Padded Dividers



1660NF No Foam



1660WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) **EXTERIOR** 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)

profundidad tapa3.50" (8.9 cm)profundidad base14.12" (35.9 cm)profundidad total17.62" (44.8 cm)volumen interior5.68 ft³ (0.161 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATERIALES

cuerpo

cierre ABS

anillo de sellado de

Polymer neopreno

Stainless Steel pasadores espuma 1.3 lb Polyurethane

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

PESO

42.11 lbs (19.1 kg) peso con espuma peso sin espuma 34.17 lbs (15.5 kg) flotabilidad 350.54 lbs (159 kg) **Master Pack Weight** 49.00 lbs (22.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas 4 Asa extensible sí **Master Pack** 1 Placa identificativa sí Área reducida sí **Aplicaciones militares** sí

ACCESORIOS



1661 Juego de 5 piezas de espuma de recambio



1663 Junta tórica de repuesto



1665 Divisores acolchados



1669 Organizador de material fotográfico/tapa



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4







1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25