



## AL2914-0905

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### DIMENSIONES

<b>INTERIOR</b>	28.87 x 14.50" x 14.05 (73.3 x 36.8 x 35.7 cm)
<b>EXTERIOR</b>	31.87 x 17.50" x 16.00 (80.9 x 44.5 x 40.6 cm)
<b>profundidad tapa</b>	5.18" (13.2 cm)
<b>profundidad base</b>	8.87" (22.5 cm)
<b>profundidad total</b>	14.05" (35.7 cm)
<b>Volumen interior</b>	3.4 ft <sup>3</sup> (0.096 m <sup>3</sup> )

### MATERIALES

<b>Cuerpo</b>	RotoMolded Polyethylene
<b>Cierre</b>	Steel (Nickel-black Plated)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Silicone Sponge
<b>espuma</b>	No Foam, empty case standard Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined
<b>Cuerpo de compensación</b>	Aluminum
<b>asa</b>	Heavy Duty Injection Molded Standard
<b>componentes metálicos</b>	Yellow Carbon Steel Standard

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

<b>Peso</b>	23.10 lbs (10.48 kg)
<b>flotabilidad</b>	299.31 lbs (135.76 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	25.10 lbs (11.39 kg)

## LA TEMPERATURA

---

**temperatura mínima** -20°F (-28.9 °C)  
**temperatura máxima** 140°F (60 °C)

## OTRAS

---

**Aplicaciones militares** sí

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-26*