



2460Z1 StealthLite™

La versión recargable del modelo StealthLite™ 2410 LED. El modelo StealthLite™ Rechargeable 2460Z1 LED utiliza una batería de NiMH de larga duración (n.º de cat. 2479) para disfrutar de mayor autonomía. Viene con una base de carga (n.º de cat. 2480F) que se puede instalar en casa o en el trabajo con el transformador de 220 V (n.º de cat. 2468Z1). Con certificado ATEX para la zona 1 (categoría 2). Esta base de carga no funciona en sistemas de 12 V.




DIMENSIONES

longitud	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	5 hrs
voltios	4.8v

PESO

peso con las pilas	7.8 oz (221 gr)
peso sin las pilas	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH






tipo de interruptor One-handed Safety Switch
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

ATEX Zone 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Aplicaciones militares sí
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ACCESORIOS



2468Z1
Adaptador de 220 V



0770
Soporte de linternas para cascos



2480F
Base de cargador



2469P
Batería de recambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-20-22