



## AL1616-0404

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### DIMENSIONES

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 15.75 x 15.88" x 7.74 (40 x 40.3 x 19.7 cm)  |
| <b>EXTERIOR</b>          | 18.75 x 18.88" x 9.43 (47.6 x 48 x 24 cm)    |
| <b>profundidad tapa</b>  | 3.87" (9.8 cm)                               |
| <b>profundidad base</b>  | 3.87" (9.8 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 7.74" (19.7 cm)                              |
| <b>volumen interior</b>  | 1.12 ft <sup>3</sup> (0.032 m <sup>3</sup> ) |

### MATERIALES

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene                                                                  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)                                                              |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge                                                                          |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum                                                                                 |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard                                                     |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard                                                             |

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>peso</b>               | 12.60 lbs (5.7 kg) |
| <b>flotabilidad</b>       | 108.01 lbs (49 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 14.60 lbs (6.6 kg) |

LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

OTRAS

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 05-03-24*