

iM2370

Storm

Ordinateur Portable

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

• Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux moraillons cadenassables
- · Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2370 Standard



iM2370-X0000 No Foam



iM2370-X0002 With Padded Dividers



iM2370-X0003 Computer Case Deluxe



iM2370-X0001 With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 18.20 x 12.10" x 5.20 (46.2 x 30.7 x 13.2 cm)

 EXTÉRIEUR
 20.00 x 14.70" x 5.80 (50.8 x 37.3 x 14.7 cm)

profondeur couvercle1.70" (4.3 cm)profondeur fond3.50" (8.9 cm)profondeur totale5.2" (13.2 cm)volume intérieur0.66 ft³ (0.019 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

broches Stainless Steel
Broches (Alt) Aluminum

mousse 1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge Gortex membrane

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse7.20 lbs (3.3 kg)poids sans mousse5.70 lbs (2.6 kg)flottabilité43.64 lbs (19.8 kg)Master Pack Weight29.00 lbs (13.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 4

Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM2370-UTILITYORG Pochette utilitaire



iM2370-STRAP-S Bandoulière rembourrée amovible



iM2370-FOAM Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



iM2370-DIV Cloison en mousse



iM2370-COMPTRAY Plateau d'ordinateur



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli