



## 2690Z0

### HeadsUp Lite™

Lampe Frontale

Quelle que soit la saison, la lampe frontale HeadsUp Lite™ 2690Z0 Peli ne vous laissera pas dans l'obscurité. Avec son ampoule LED produisant 74 lumens, 11 heures d'autonomie et un poids de 117 grammes, elle surpasse en luminosité, efficacité, encombrement et légèreté n'importe quelle autre lampe frontale dans sa catégorie. Doté d'une collerette d'encastrement, l'interrupteur rotatif est pratique et simple à utiliser, même en portant des gants encombrants. Grâce à sa carcasse en résine Anti-static Impact Modified PC/PBT résistant aux produits chimiques et aux chocs, la lampe 2690Z0 est parfaitement étanche par tous les temps. Livrée avec deux bandeaux, l'un en tissu ajustable pour plus de confort, l'autre en caoutchouc dur pour bien adhérer au casque protecteur. Certifiée pour utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives à hauts risques de la Zone 20 ATEX, la HeadsUp Lite™ 2690Z0 est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des complexes chimiques, pharmaceutiques, électriques, pétroliers, gaziers et dans les situations de sauvetage en cas d'incendie.



#### DIMENSIONS

longueur	2.81" (7.1 cm)
----------	----------------

#### MATÉRIAUX

Corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et fixation	Nickel-Plated Phosphore Bronze

#### COULEURS

■ Black
---------

#### LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
durée de vie ampoule	10000 hrs

#### POWER

taille des piles	AAA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
piles incluses	Oui
volts	4.5v

POIDS

		<b>Peli</b>	
		c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999	
<b>poids avec piles</b>	4.1 oz (116 gr)	<a href="mailto:info@peli.com">info@peli.com</a> • <a href="http://www.peli.com">www.peli.com</a>	
<b>poids sans piles</b>	2.8 oz (79 gr)		
<i>Document created on 02-01-26</i>			

SWITCH






<b>type de commutateur</b>	One-handed Rotary Switch
<b>modes d'éclairage</b>	On / Off

CERTIFICATIONS

<b>ATEX Zone 0</b>
--------------------

AUTRES

<b>Pack Minimum</b>	1
<b>Code de l'emballage</b>	C

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

ACCESSOIRES