



## 2745Z0

### Lampe Frontale

Les torches frontales approuvées pour la sécurité Peli™ sont conçues pour être utilisées dans les environnements dangereux. Non seulement elles sont approuvées Zone 0 (Catégorie 1), mais elles sont aussi ultra compactes et légères. Équipée de trois LED, la torche produit jusqu'à 33 lumens et fournit jusqu'à 40 heures de service. Elle offre aussi différents modes (intense, faible, clignotant). Le modèle Peli 2745Z0 est disponible en deux couleurs (jaune ou noir) et inclut deux sangles, l'une en tissu, l'autre en caoutchouc, pour une variété d'applications frontales/avec casque. Vous pouvez compter sur Peli pour vous offrir le meilleur en termes de conception et de technologie d'éclairage.

Torche frontale Peli™ 2745Z0 : Laissez-vous guider en toute sécurité dans les zones dangereuses.



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATÉRIAUX

<b>Corps</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>joint torique</b>	Over-molded TPR
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COULEURS

<span style="background-color: black; width: 10px; height: 10px;"></span> Black	<span style="background-color: yellow; width: 10px; height: 10px;"></span> High Visibility Yellow
---	---

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	4.5v

### POIDS

<b>poids avec piles</b>	3.3 oz (94 gr)
<b>poids sans piles</b>	2.0 oz (57 gr)

### SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
----------------------------	-------------

**modes d'éclairage**

High / Low / Flashing

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

**CERTIFICATIONS**[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)**ATEX Zone 0**

Document created on 02-12-26

**AUTRES****Pack Minimum**

1

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	33 LUMENS	17 LUMENS
	20h 0mins	40h 0mins
	35m	25m
	309cd	155cd
	IP54	

**ACCESOIRES**