



iM3410

Storm

Longue

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Cinq verrous pousser-tirer
- Quatre morillons cadenassables
- Trois poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM3410
Standard



iM3410-X0000
No Foam



iM3410-X0001
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm) |
| EXTÉRIEUR | 57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.00" (10.2 cm) |
| profondeur totale | 6" (15.2 cm) |
| Volume intérieur | 1.89 ft ³ (0.054 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.37" (0.9 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| Corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | EPDM |
| broches | Stainless Steel |
| Broches (Alt) | Aluminum |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse 20.00 lbs (9.07 kg)
poids sans mousse 18.00 lbs (8.16 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -20°F (-28.9 °C)
température maximale 140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



iM3410-FOAM
Jeu de mousses de rechange, 4
pièces



iM-LIDSTAY
Compas de couvercle



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-16-26