



0450

Protector

Boîte à Outils Mobile

Nous avons pris notre coffre à outils mobile le plus résistant et l'avons rendu encore plus robuste. Comportant maintenant un système de rails coulissants en aluminium, chaque plateau s'ouvre en glissant, adoptant une position sécurisée, pour offrir un accès facile à vos outils. Le plateau peut également aisément être retiré pour repositionner les outils ou le nettoyer. Le concept robuste a été testé pour l'immersion dans l'eau, les températures extrêmes et les chutes jusqu'à 1,5 m. Vos outils resteront protégés quoi qu'il arrive. De plus, la poignée de valise télescopique et des roulettes pour terrain escarpé allègent l'effort du transport.

- Valves d'équilibrage automatique de la pression de l'air
- Poignées à double sens
- 2e génération
- Système de rails coulissants en aluminium
- Tiroirs amovibles
- Poignée de valise télescopique
- Roues tout terrain
- Loquets de compression papillon en métal
- Grande mobilité et stabilité sur le terrain
- Charnières de soutien ultra-résistantes
- * Outils non inclus
- 2 versions disponibles: 6 (4 tiroirs peu profonds et 2 tiroirs profonds) ou 7 (6 tiroirs peu profonds et 1 tiroir profond) tiroirs à outils amovibles



CONFIGURATIONS



0450
Standard



0450SD4
4 Shallow / 2 Deep Drawers



0450SD6
6 Shallow / 1 Deep Drawers

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.56 x 10.97" x 12.65 (52.2 x 27.9 x 32.1 cm)
EXTÉRIEUR	23.95 x 14.75" x 17.95 (60.8 x 37.5 x 45.6 cm)
Volume intérieur	1.65 ft ³ (0.047 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Polypropylene
Loquet	ABS
Joint torique	Polymer
Broches	Stainless Steel
Corps de purge	ABS

prise d'air de purge

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

Weight With Drawers and Tray

48.40 lbs (21.95 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)

température maximale 190°F (87.8 °C)

ACCESOIRES



0450SDK

Trousse de plateau peu profond

0450DDK

Trousse pour tiroir profond

0450TT

Top Tray

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-28-26