

9430

Les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile de Peli représentent la solution d'éclairage complète pour les premiers intervenants ainsi que pour les applications industrielles et d'aérospatiale. Avec de nombreuses têtes d'éclairage, les systèmes d'éclairage pour zones d'accès difficile peuvent éclairer une scène d'accident ou un terrain de soccer.

- Construit a la manière de Peli
- Nouvelle version améliorée Génération 3
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie
- 3000 lumens de luminosité
- Mât entièrement extensible avec tête rotative de 360 degrés
- Système d'avertissement à batterie faible
- Contact d'activation en caoutchouc étanche à l'eau
- Verrou d'extension de mât
- Respecte les normes RoHS et CE
- Includes 110 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



DIMENSIONS

Head (L×W×D) 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (L×W×D) 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)

longueur mât 32.28" (82 cm) Longueur du cordon 13.78" (35 cm)

MATÉRIAUX

corps Polycarbonate (PC) / ABS
Tête Polycarbonate (PC) / ABS
Mât Glass-Reinforced Plastic
lentille Polycarbonate (PC)

COULEURS

Black

LIGHT SPECS

lumens longue3000lumens courte1500phares1type d'ampouleLEDnombre de LEDs6étalement du faisceau125°Indice IP54

POWER

autonomie longue 8.00 hrs **autonomie courte** 15.00 hrs

type de piles Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable Oui durée de vie des piles 500 cycles

Indicateur de niveau de Intermittent Blinking

la batterie

fiches primaire fiches secondaire

12.0v

1

POIDS

poids

volts

22.65 lbs (10.3 kg)

SWITCH

type de commutateur

Silicone Rubber Keypad

ACCESSOIRES



1460AALG 1460 Valise avec mousse sur mesure



9430TP Trépied



9436B Chargeur de véhicule 12/24 V



9437B Rallonge (connecteur noir) 3 mètres (118 po)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-07-25