



9415Z0

9410L + SÉCURITÉ = 9415Z0 Tous les avantages de la torche LED 9410L, avec les certificats de sécurité en plus

Affichant un poids de seulement 1,4 kg et 530 lumens, la torche LED 9415Z0 est à la fois légère et puissante. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Ni-MH, éclairent jusqu'à une distance de 272 mètres. Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli. Sûre, la torche LED 9415Z0 a reçu les certifications de sécurité pour les zones de travail les plus volatiles. C'est également l'une des torches les plus compactes et les plus puissantes du marché. Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1)




DIMENSIONS

longueur 8.75" (22.2 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique EPDM
lentille Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles C
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 15 hrs
Indicateur de niveau de la batterie RGB LED
volts 4.8v

POIDS

poids avec piles 58.2 oz (1650 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button

modes d'éclairage

High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS






ATEX Zone 0

IECEX ia

AUTRES

Pack Minimum 1

Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

ACCESSOIRES



9416

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



8056F

Prise de 12 V pour chargeur rapide




941820

Pile de rechange



6061F

Kit de câblage direct pour chargeur rapide



6058H

Transformateur 220 V (RU)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-24-24