

## 1646

#### Air

Peli comprend que trouver la protection appropriée, parfaitement adaptée à votre équipement, est une priorité. Peli™ Air a commencé par offrir une protection sur la longueur et s'est rapidement développé pour vous offrir une protection en profondeur. Le moment est venu de combiner ces deux protections en une seule, afin de créer la nouvelle série Long/Deep de Peli. Révolu, le temps où vous deviez forcer dangereusement votre équipement dans une valise de taille inadaptée ou le laisser sans protection faute de mieux. Grâce à la série Long/Deep de Peli, nous avons créé le maillon manquant grâce auquel, quels que soient les besoins de votre équipement, Peli vous couvre.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Porte-cartes de visite
- Roues à roulement silencieux en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX<sup>2™</sup> breveté ultra-léger jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



### **DIMENSIONS**

 INTÉRIEUR
 32.06 x 15.87" x 13.42 (81.4 x 40.3 x 34.1 cm)

 EXTÉRIEUR
 35.29 x 19.00" x 15.08 (89.6 x 48.3 x 38.3 cm)

profondeur couvercle1.98" (5 cm)profondeur fond11.44" (29.1 cm)profondeur totale13.42" (34.1 cm)volume intérieur3.95 ft³ (0.112 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

#### MATÉRIAUX

**corps** Proprietary Polypropylene Blend

loquetABSjoint toriqueEPDMcorps de purgeABS

prise d'air de purge Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### **COULEURS**



#### **POIDS**

poids avec mousse25.70 lbs (11.7 kg)poids sans mousse20.50 lbs (9.3 kg)flottabilité263.00 lbs (119.3 kg)

# TEMPÉRATURE

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60°C)

## **ACCESSOIRES**





1646AirFS 9 pc. Replacement Foam Set EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

AIRHANDL

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-29-25