

SUPER-V-SERIES-14U

Super V

14U

- SUPER V-SERIES 14U, 2128-02/29/05W
- Châssis fixe à trous carrés pour une utilisation universelle
- Couvercle avant de 2 po (5,1 cm); couvercle arrière de 5 po (12,7 cm)
- · Matériau noir antiréfléchissant
- Loquets d'accouplement garantissant la stabilité d'empilement
- \bullet Châssis disponible en plusieurs tailles : 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U et 14U
- Plages de poids des boîtiers 7U à 14U : 100 à 170 lb (45 à 77 kg)
- Roulettes périmétriques arrière moulées avec poignées sur le couvercle pour faciliter le transport
- Poignées en plastique confortables
- Écrous de collier M6 (métrique) pour plus de flexibilité de montage d'équipement
- Produit conçu pour le transport protégé des équipements électroniques pouvant être montés sur châssis
- Plages de poids des boîtiers 3U à 5U : 80 à 100 lb (36 à 45 kg)
- Crochets de couvercles pour le rangement des couvercles durant l'utilisation
- Vanne de décharge et joint d'étanchéité pour éliminer la surpression et assurer une fermeture étanche
- Produit conforme aux normes REACH et RoHs



DIMENSIONS

EXTÉRIEUR 38.50 x 28.30" x 30.60 (97.8 x 71.9 x 77.7 cm)

Hauteur de châssis 24.50" (62.2 cm)

longueur de châssis 24.00" (61 cm)

intérieur profondeur du
couvercle 2.20" (5.6 cm)

intérieur arrière

profondeur du 5.20" (13.2 cm) couvercle

MATÉRIAUX

corps RotoMolded Polyethylene

joint torique Silicone Sponge corps de purge Aluminum

matériel Stainless Steel (Black Oxide) / RoHs Nickel Black

Cadre Steel (Clear Coated)

COULEURS

Black

POIDS

poids 74.00 lbs (33.6 kg)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-17-25