



3335RZ0

La Peli™ 3335RZ0 est la plus petite et la plus légère lampe de travail rechargeable à sécurité intrinsèque (ATEX Zone 0).

La 3335RZ0 offre des performances inégalées en fournissant jusqu'à 246 lumens ou 58 heures d'utilisation en continu, et dispose de 3 modes d'éclairage : fort (intense), faible et clignotant. Un indicateur permanent du niveau de charge de la batterie, intégré à l'interrupteur d'alimentation, vous permet de savoir en permanence quand il vous faut recharger la batterie. L'adaptateur à angle droit (n° 3317, vendu séparément) transforme la lampe torche en lampe de travail portable pour les applications d'éclairage mains libres. Cet adaptateur vous permet également d'articuler la tête de la lampe, pour diriger le faisceau exactement là où vous le voulez.

- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte/Faible intensité/Mode clignotant
- Cordon (inclus)
- Certifiée ATEX Zone 0 (Cat. 1)
- Indice IP67
- Jusqu'à 246 lumens
- Le coude à angle droit (3317) transforme la lampe de poche en une lampe portable offrant les mains libres avec possibilité de rotation de la tête
- Jusqu'à 58 heures d'autonomie
- Lithium-Ion rechargeable battery included



DIMENSIONS

| | |
|-----------------|-----------------|
| longueur | 6.11" (15.5 cm) |
|-----------------|-----------------|

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Corps | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| joint torique | EPDM |
| lentille | Anti-static coated Polycarbonate (PC) |
| revêtement | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| Pince | Stainless Steel |

COULEURS

 Yellow

LIGHT SPECS

| | |
|-----------------------|-----|
| type d'ampoule | LED |
|-----------------------|-----|

POWER

| | |
|--|-------------|
| taille des piles | 18650 |
| type de piles | Lithium-Ion |
| nombre de piles | 1 |
| piles incluses | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| durée de charge | 12 hrs |
| Indicateur de niveau de la batterie | RGB LED |

volts

3.7v

POIDS






poids avec piles 4.6 oz (130 gr)
poids sans piles 3.0 oz (85 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0
IECEX ia

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 246 LUMENS | 30 LUMENS |
|  | 6h 15mins | 58h 0mins |
|  | 151m | 51m |
|  | 5718cd | 649cd |
|  | IP67 | |

ACCESSOIRES



3317
Adaptateur d'angle droit

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-02-26