

1780

Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable
- · La nouvelle série de PeliCases de transport XXL
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Base et couvercle de même hauteur pour faciliter le chargement
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Couvercle tout à fait détachable assurant une accessibilité parfaite
- Verrous à double tour à ouverture facile
- · Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Garantie à vie limitée de Peli**
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



CONFIGURATIONS



1780 Standard



1780NF No Foam



1780WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm) **EXTÉRIEUR** 44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)

profondeur couvercle7.58" (19.3 cm)profondeur fond7.30" (18.5 cm)profondeur totale14.88" (37.8 cm)volume intérieur7.63 ft³ (0.216 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps

loquetEXLjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

 poids avec mousse
 49.00 lbs (22.2 kg)

 poids sans mousse
 38.40 lbs (17.4 kg)

 flottabilité
 500.00 lbs (226.8 kg)

 Master Pack Weight
 56.00 lbs (25.4 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes4Pack Principal1Plaques nominativesOui

ACCESSOIRES



1781 Jeu de mousses de rechange, 6 pièces



1783 Joint torique de remplacement



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant