



1495CC1

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Cadenas à 3 chiffres inclus**
- **Convient aux ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
 - Souape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
 - Verrou à double tour à ouverture facile
 - Poignée surmoulée repliable
 - Pochette couvercle, cloisons antichoc et bandoulière rembourrée
 - Avec plateau anti-choc et housse d'ordinateur renforcée en nylon
 - Protecteur de cadenas en acier inoxydable



DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|---|
| INTÉRIEUR | 18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm) |
| EXTÉRIEUR | 21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm) |
| profondeur couvercle | 1.12" (2.8 cm) |
| profondeur fond | 2.68" (6.8 cm) |
| profondeur totale | 3.8" (9.7 cm) |
| Volume intérieur | 0.55 ft ³ (0.016 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS



POIDS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| poids avec mousse | 11.10 lbs (5.03 kg) |
| flottabilité | 45.15 lbs (20.48 kg) |
| Master Pack Weight | 28.00 lbs (12.7 kg) |

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 190°F (87.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal 2
Plaques nominatives Oui

ACCESOIRES



1483
Joint torique de remplacement



1495ALI
Insert pour étui à ordinateur



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-14-26