



472-PWC-M249

Pour Armes

Valise à Carabine

- Six verrous pousser-tirer
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Deux morillons cadénassables
- Roues en alignement
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Étanche à l'eau
- Garantie à vie limitée de Peli*
- *Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 50.50 x 14.00" x 6.00 (128.3 x 35.6 x 15.2 cm) |
| EXTÉRIEUR | 53.80 x 16.50" x 6.70 (136.7 x 41.9 x 17 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.00" (10.2 cm) |
| profondeur totale | 6" (15.2 cm) |
| volume intérieur | 2.45 ft ³ (0.069 m ³) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | Silicone Sponge |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

| | |
|---------|------------|
| ■ Black | ■ OD Green |
|---------|------------|

POIDS

| | |
|--------------|---------------------|
| poids | 23.00 lbs (10.4 kg) |
|--------------|---------------------|

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

AUTRES

| | |
|------------------|---|
| roulettes | 2 |
|------------------|---|

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25