



1620EU Protector

La Peli 1620 est une grande valise de protection qui comprend des roulettes confortables et une poignée rétractable, ainsi que deux poignées de transport latérales, quatre verrous à fermeture à double action (sûrs mais faciles à ouvrir quand on a besoin), une valve de dépressurisation automatique qui égalise la pression de l'air, deux roulettes robustes, un couvercle avec un joint torique en silicone étanche et des passages cadenas en acier inoxydable. Robustes, sans concessions et fiables, les valises Peli protègent ce qui compte pour vous, qu'il s'agisse d'un équipement ordinaire ou extraordinaire. Les valises Protector Case de Peli sont faites en polypropylène copolymère et une technologie de pointe, ce qui les rend quasiment indestructibles et résistantes aux conditions les plus extrêmes. Éprouvées depuis plus de 45 ans dans les environnements les plus difficiles. Conçues et fabriquées aux États-Unis et en Allemagne. Garanties à vie et durables grâce à leur longue vie.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 4 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) |
| EXTÉRIEUR | 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm) |
| profondeur couvercle | 2.06" (5.2 cm) |
| profondeur fond | 10.50" (26.7 cm) |
| profondeur totale | 12.56" (31.9 cm) |
| Volume intérieur | 2.53 ft ³ (0.072 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Corps | Polypropylène |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| poids avec mousse | 26.01 lbs (11.8 kg) |
| poids sans mousse | 24.47 lbs (11.1 kg) |
| flottabilité | 149.91 lbs (68 kg) |
| Master Pack Weight | 26.90 lbs (12.2 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 2 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1609
Pochette couvercle



1621
Jeu de mousses de rechange,
6 pièces



1623
Joint torique de remplacement



1625
Cloison en mousse



1507QM
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-30-26