

1660EU

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- 4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable
- Grandes poignées rabattables permettant une prise par 2 personnes
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1660EU Standard



1664With Padded Dividers



1660NF No Foam



1660WF With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR 28.18 x 19.75" x 17.62 (71.6 x 50.2 x 44.8 cm) **EXTÉRIEUR** 31.50 x 22.87" x 19.00 (80 x 58.1 x 48.3 cm)

profondeur couvercle3.50" (8.9 cm)profondeur fond14.12" (35.9 cm)profondeur totale17.62" (44.8 cm)volume intérieur5.68 ft³ (0.161 m³)Padlock Hole Diameter5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps Polypropylene

loquet ABS

joint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse42.11 lbs (19.1 kg)poids sans mousse34.17 lbs (15.5 kg)flottabilité350.54 lbs (159 kg)Master Pack Weight49.00 lbs (22.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

CERTIFICATIONS

IP67

Def Stan 81-41

AUTRES

roulettes4Poignée extensibleOuiPack Principal1Plaques nominativesOuiZone réduiteOuiDomaine militaireOui

ACCESSOIRES



1661 Jeu de mousses de rechange, 5 pièces



1663Joint torique de remplacement



1665 Cloison en mousse



1669 Photo/Pochette couvercle



1507 Supports rapides - jeu de 4



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-06-25