



1525

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX2™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



DIMENSIONS

INTÉRIEUR	20.50 x 11.31" x 6.75 (52.1 x 28.7 x 17.1 cm)
EXTÉRIEUR	21.96 x 13.97" x 7.49 (55.8 x 35.5 x 19 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	4.75" (12.1 cm)
profondeur totale	6.75" (17.1 cm)
Volume intérieur	0.91 ft ³ (0.026 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

Corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS



POIDS

poids avec mousse	7.13 lbs (3.23 kg)
poids sans mousse	5.99 lbs (2.72 kg)
flottabilité	57.90 lbs (26.26 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	0°F (-17.8 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

ACCESSOIRES



1525AirFS
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1525AirDS
Cloison en mousse



1525TP-KIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1525TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1525TPDIV
Séparateurs TrekPak
supplémentaires



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



RucPac-Pro-1
Conversion sac à dos RucPac
Pro Hardcase

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-23-26