



## 1610EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée d'extension rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	21.68 x 16.62" x 10.56 (55.1 x 42.2 x 26.8 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	24.71 x 19.58" x 11.93 (62.8 x 49.7 x 30.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.06" (5.2 cm)
<b>profondeur fond</b>	8.50" (21.6 cm)
<b>profondeur totale</b>	10.56" (26.8 cm)
<b>volume intérieur</b>	2.2 ft³ (0.062 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COULEURS

■ Black

### POIDS

<b>poids avec mousse</b>	22.49 lbs (10.2 kg)
<b>poids sans mousse</b>	20.00 lbs (9.1 kg)
<b>flottabilité</b>	119.93 lbs (54.4 kg)

**Master Pack Weight** 25.55 lbs (11.6 kg)

## TEMPÉRATURE

---

**température minimale** -40°F (-40 °C)

**température maximale** 210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**

**Def Stan 81-41**

**STANAG 4280**

## AUTRES

---

**roulettes** 2

**Poignée extensible** Oui

**Pack Principal** 1

**Plaques nominatives** Oui

**Domaine militaire** Oui

## ACCESSOIRES

---



**1609**  
Pochette couvercle



**1611**  
Jeu de mousses de rechange,  
5 pièces



**1615**  
Cloison en mousse



**1623**  
Joint torique de remplacement



**1610EUTP**  
Trousse de séparateurs pour  
coffre TrekPak



**1507**  
Fixations rapides - Jeu de 4



**1506TSA**  
Cadenas TSA



**1500D**  
Gel de silice déshydratant Peli

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 09-26-21