



1400EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.



- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air - Équilibre la pression intérieure et empêche la pénétration d'eau
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Plateau anti-choc et bandoulière détachable
- Fait en Allemagne

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
EXTÉRIEUR	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
profondeur couvercle	1.18" (3 cm)
profondeur fond	4.00" (10.2 cm)
profondeur totale	5.18" (13.2 cm)
volume intérieur	0.32 ft ³ (0.009 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black	Desert Tan	Orange	OD Green
Silver	Yellow		

POIDS

poids avec mousse	4.41 lbs (2 kg)
poids sans mousse	3.97 lbs (1.8 kg)
flottabilité	20.06 lbs (9.1 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40 °C)
température maximale 210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
STANAG 4280

AUTRES

Pack Principal 4
Plaques nominatives Oui
Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1401
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1403
Joint torique de remplacement



1400PF
Châssis pour application
spéciale



1506TSA
Cadenas TSA



1500D
Gel de silice déshydratant Peli

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-19-21