



## 9440

Il 9440 ora offre tre livelli di potenza predefiniti, indicatore di livello della batteria ed è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Il 9440 illumina con rapidità gole, spazi confinati, argini: qualsiasi posto impossibile da raggiungere per le luci del generatore. Allungato, l'albero raggiunge i 2,13 metri di altezza, ed emette la luce oltre gli ostacoli bassi normalmente incontrati dalle lampade tradizionali tipo torcia.

Con un fascio luminoso da 5300 lumen e un'apertura di 125 gradi, l'intera area di lavoro sarà sufficientemente illuminata per operazioni sicure ed efficienti. Il 9440 può funzionare direttamente dall'alimentazione a parete, se necessario, e può essere lasciato in carica a tempo indeterminato, il che ne fa uno strumento prezioso per essere sempre preparati in caso di emergenza.

L'unità 9440 non richiede manutenzione grazie all'utilizzo di lampadine LED super resistenti e batteria agli ioni di litio per un'illuminazione continua fino a 8 ore.

Tracolla regolabile per il trasporto inclusa.

- Costruzione resistente Peli
- Comoda tracolla
- RoHS and CE Compliant
- Equipped with a lithium ion rechargeable battery
- Mast extends 7 feet (2.1 meters) high when deployed
- Up to 5300 lumens
- Up to 8 hours run time



### DIMENSIONI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Head (LxWxD)</b>     | 7.87 x 7.87" x 3.50 (20 x 20 x 8.9 cm)      |
| <b>Closed (LxWxD)</b>   | 37.40 x 7.87" x 7.87 (95 x 20 x 20 cm)      |
| <b>Full (LxWxD)</b>     | 85.00 x 35.83" x 35.83 (215.9 x 91 x 91 cm) |
| <b>lunghezza albero</b> | 85.00" (215.9 cm)                           |

### MATERIALE

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>corpo</b>  | Polypropylene            |
| <b>Testa</b>  | Polycarbonate (PC) / ABS |
| <b>Albero</b> | Aluminum                 |
| <b>lente</b>  | Polycarbonate (PC)       |

### COLORI

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>lumen alta</b>      | 5300 |
| <b>lumen medio</b>     | 2800 |
| <b>lumen bassa</b>     | 1400 |
| <b>testine lampada</b> | 1    |
| <b>tipo di lampada</b> | LED  |
| <b>numero di LED</b>   | 12   |
| <b>ampiezza fascio</b> | 125° |

**Classificazione IP** 65

## POWER

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>durata di funzionamento alta</b>         | 1.50 hrs        |
| <b>durata di funzionamento medio</b>        | 4.00 hrs        |
| <b>durata di funzionamento bassa</b>        | 8.00 hrs        |
| <b>tipo batteria</b>                        | Lithium-Ion     |
| <b>Rechargeable</b>                         | sì              |
| <b>durata della batteria</b>                | 500 cycles      |
| <b>tempo di carica</b>                      | 3 hrs 45 mins   |
| <b>Indicatore di livello della batteria</b> | Level indicator |
| <b>prese primaria</b>                       | 1               |
| <b>volt</b>                                 | 14.4v           |

## IL PESO

---

**peso** 16.09 lbs (7.3 kg)

## SWITCH

---


**tipo interruttore** Silicone Rubber Keypad

## ACCESSORI

---



**9447**  
Cavo caricabatteria CC da auto



**9483**  
Alimentazione

---

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 07-17-24