



1615

Air

Proteggi la tua attrezzatura più preziosa

La valigia Peli 1615 Air unisce una protezione di livello professionale a una portabilità senza sforzo, mantenendo al sicuro la tua attrezzatura di alto valore ovunque tu viaggi. Leggera ma estremamente resistente, protegge fotocamere, laptop, strumenti e dispositivi sensibili da acqua, polvere e urti. Scelta da esploratori, fotografi, musicisti e operatori di emergenza in tutto il mondo, rende ogni viaggio più sereno.

Perché scegliere la valigia 1615 Air?

È spaziosa, resistente e pronta per il viaggio, dandoti la sicurezza che la tua attrezzatura sia protetta ovunque ti portino il lavoro o le avventure.

La valigia Peli 1615 Air protegge la tua attrezzatura più preziosa con una durabilità senza compromessi e un design pensato per il viaggio. Ampia ma leggera, soddisfa i requisiti di molte compagnie aeree e dispone di ruote scorrevoli, maniglia trolley estensibile e una robusta struttura in polimero HPX. Antiurto, impermeabile, antipolvere e certificata MIL-SPEC, mantiene fotocamere, laptop e strumenti al sicuro in qualsiasi ambiente. Versatile, pratica e coperta dalla Garanzia limitata a vita Peli™, è il compagno affidabile per ogni viaggio o avventura.

Verifica sempre i requisiti per il bagaglio a mano con la compagnia aerea prima di viaggiare. Le politiche possono variare in base alla compagnia e alla tratta.

- Antiurto, impermeabile e antipolvere (IP67)
- Polimero proprietario HPX²™ ultra-leggero - fino al 40 % più leggero rispetto alle valigie tradizionali
- Chiusure Press-and-Pull™ per una chiusura sicura e affidabile
- Maniglia trolley telescopica per un trasporto agevole
- Ruote silenziose con cuscinetti in acciaio inox
- Maniglie in gomma ergonomiche e ripiegabili
- Interno in schiuma Pick N Pluck™ personalizzabile dall'utente
- Guarnizione O-ring impermeabile
- Valvola automatica di equalizzazione della pressione - bilancia la pressione interna e mantiene l'acqua all'esterno
- Protezioni per lucchetto e componenti in acciaio inox
- Porta biglietti da visita per identificazione personale o professionale
- Certificata MIL-SPEC per una protezione di livello professionale
- Utilizzabile come contenitore stagno, valigia con chiusura, valigia da viaggio o cassetta degli attrezzi
- Ideale per fotocamere, obiettivi, laptop e utensili
- Garanzia limitata a vita Peli™



CONFIGURAZIONI



1615
Standard



1615NF
No Foam



1615WD
With Padded Dividers



1615TP
With TrekPak Divider System



1615WF
With Foam

DIMENSIONI

| | |
|----------------|---|
| INTERNO | 29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm) |
| ESTERNO | 32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm) |

| | |
|------------------------------|--|
| profondità coperchio | 2.00" (5.1 cm) |
| profondità fondo | 7.38" (18.7 cm) |
| profondità totale | 9.38" (23.8 cm) |
| Volume interno | 2.49 ft ³ (0.071 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|---|
| Corpo | Proprietary Polypropylene Blend |
| Fermo | ABS |
| o-ring | EPDM |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfiato | Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

| | | | |
|----------|------------|-----------|---------|
| ■ Black | ■ Orange | ■ Silver | ■ White |
| ■ Yellow | ■ Graphite | ■ OCP Tan | |

IL PESO

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Peso con schiuma | 17.60 lbs (7.98 kg) |
| Peso senza schiuma | 14.06 lbs (6.38 kg) |
| flottabilità | 169.20 lbs (76.75 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|----------------|
| temperatura minima | 0°F (-17.8 °C) |
| temperatura massima | 140°F (60 °C) |

ALTRO

| | |
|--------------|---|
| ruote | 2 |
|--------------|---|

ACCESSORI



1615AirFS
7 pz. set ricambio schiuma



1615AirDS
Set di divisori imbottiti



1615TP-KIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1615TPKIT
Kit divisorio per valigie
TrekPak



1615TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccatore



AIRHANDL
EZ-Pull Multi-Stage Air Handle

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 01-30-26