



1930Z0

L1™

Alcune caratteristiche come la L1 1930 LED corpo fatto di materiali dispersori di energia statica. Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia a penna è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



DIMENSIONI

| | |
|------------------|----------------|
| lunghezza | 2.64" (6.7 cm) |
|------------------|----------------|

MATERIALE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Corpo | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| o-ring | Ethylene Propylene |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| copertura | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| fermo della molla di contatto | Phosphore Bronze |

COLORI

■ Gray

LIGHT SPECS

| | |
|------------------------|-----|
| tipo di lampada | LED |
|------------------------|-----|

POWER

| | |
|-----------------------------|----------|
| dimensioni batteria | LR 44 |
| tipo batteria | Alkaline |
| quantità di batterie | 4 |
| batterie incluse | sì |
| volt | 6.0v |

IL PESO

| | |
|----------------------------|----------------|
| peso con batterie | 0.9 oz (26 gr) |
| peso senza batterie | 0.6 oz (17 gr) |
| Packaged Weight | 0.8 oz (23 gr) |

SWITCH

| | |
|--------------------------|------------------|
| tipo interruttore | Push Button Tail |
| modalità luminose | On / Off |

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo 12
Militare sì
Codice imballaggio C

| FL1 STANDARD | HIGH |
|---|--------------|
|  | 12 LUMENS |
|  | 4h 15mins |
|  | 17m |
|  | 70cd |
|  | IPX4 |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 05-10-26