



2460Z1 StealthLite™

La versione ricaricabile della torcia LED StealthLite™ 2410. La torcia LED ricaricabile StealthLite™ 2460Z1 usa un pack di batterie NiMH di lunga durata, cat. n. 2479 per una durata di funzionamento prolungata. Munita di base di ricarica cat. n. 2480 F che può essere installata a casa o sul lavoro usando un trasformatore da 220 V cat. n. 2468Z1. Certificata ATEX Zona 1 (Categoria 2). Nota: questa base di ricarica non funziona nei sistemi a 12 V.




DIMENSIONI

lunghezza	7.00" (17.8 cm)
------------------	-----------------

MATERIALE

Corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT
fermo della molla di contatto	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORI

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
------------------------	-----

POWER

dimensioni batteria	AA
tipo batteria	NiMH
quantità di batterie	4
batterie incluse	sì
Rechargeable	sì
tempo di carica	8 hrs
volt	4.8v

IL PESO

peso con batterie	7.8 oz (221 gr)
peso senza batterie	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH

tipo interruttore	One-handed Safety Switch
--------------------------	--------------------------

modalità luminose






On / Off

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 1

ALTRO

Pack minimo 1
Militare sì
Codice imballaggio C

FL1 STANDARD	HIGH
	181 LUMENS
	5h 0mins
	181m
	8235cd
	IPX7

ACCESSORI



0770

Fissaggio da torcia per caschi



2480F

Unità caricatore automatica da piano/cruscotto



2469P

Batteria di ricambio

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-18-26