



## 2690Z0

### HeadsUp Lite™

Lampade frontali

In qualunque stagione, la nuova torcia 2690Z0 HeadsUp Lite™ di Peli non vi lascerà al buio. Con una luce LED da 74 lumen, una durata della batteria di 11 ore e un peso di 117 g, è più luminosa, efficiente, compatta e leggera di tutte le altre torce della stessa categoria. L'affidabile interruttore con cornice rotante è facile da utilizzare, anche se si indossano guanti spessi. La 2690Z0 è realizzata in Anti-static Impact Modified PC/PBT resistente agli urti e alle sostanze chimiche ed è impermeabile per poter essere utilizzata in ogni condizione climatica. È dotata di una comoda cinghia in tessuto regolabile e di una cinghia ad alta resistenza che le impedisce di scivolare dal casco.

Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 20, questa torcia è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



#### DIMENSIONI

lunghezza	2.81" (7.1 cm)
-----------	----------------

#### MATERIALE

Corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT
fermo della molla di contatto	Nickel-Plated Phosphore Bronze

#### COLORI

■ Black
---------

#### LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
durata lampada	10000 hrs

#### POWER

dimensioni batteria	AAA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
batterie incluse	sì
volt	4.5v

#### IL PESO

peso con batterie	4.1 oz (116 gr)
-------------------	-----------------

peso senza batterie

2.8 oz (79 gr)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

SWITCH

tipo interruttore

modalità luminose

One-handed Rotary Switch

On / Off

Document created on 02-02-26

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0






ALTRO

Pack minimo

Codice imballaggio

1

C

FL1 STANDARD	HIGH
	74 LUMENS
	11h 0mins
	92m
	2124cd
	IPX7

ACCESSORI