



iM2435

Storm

Valigia con Riempimento Dall'alto

La valigia Peli™ Storm Case™ presenta lo stesso leggendario DNA della nostra valigia Peli Protector, con una differenza sostanziale: un'esclusiva chiusura Press & Pull che si blocca automaticamente ma si apre con un leggero tocco. Garantita a vita, la valigia Peli Storm è prodotta negli Stati Uniti e progettata utilizzando i componenti più fini.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Due chiusure Press & Pull
- Ruote in linea
- Guarnizione o-ring
- Resina HPX® leggera e resistente
- Due protezioni in acciaio inox con lucchetto



CONFIGURAZIONI



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
ESTERNO	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	13.50" (34.3 cm)
profondità totale	15.5" (39.4 cm)
volume interno	1.02 ft ³ (0.029 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALE

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Gruppo di regolazione pressione (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfiato Gortex membrane

COLORI

■ Black

IL PESO

peso con schiuma 11.15 lbs (5.1 kg)
peso senza schiuma 10.00 lbs (4.5 kg)
flottabilità 56.70 lbs (25.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -20°F (-28.9 °C)
temperatura massima 140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Militare sì

ACCESSORI



iM2435-FOAM
5 pz. set ricambio schiuma



iM2435-DIV-LIDORG
Divider Set & Lid Organizer



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24