



9490

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- Indicatore del tempo totale della batteria con indicatore lampeggiante di bassa carica
- Antenna regolabile con 340 gradi di rotazione
- Regolazione in diverse posizioni
- Comoda tracolla
- Rilascio veloce / Nuovo design di batteria sostituibile con caricabatterie da 12 vol
- Fino a 6.000 lumen (calcolato)
- Fino a 24 ore d'uso
- Sistema di controllo intelligente (consente vari livelli di resa luminosa)



DIMENSIONI

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm)
lunghezza albero	72.00" (182.9 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Testa	Aluminum
Albero	Aluminum
lente	Polycarbonate (PC)

COLORI

■ Black	■ Yellow
---------	----------

LIGHT SPECS

lumen alta	6000
testine lampada	1
tipo di lampada	LED
numero di LED	10
ampiezza fascio	125°
Classificazione IP	54

POWER

durata di funzionamento alta	3.50 hrs
durata di funzionamento medio	12.00 hrs
durata di funzionamento bassa	24.00 hrs
tipo batteria	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	sì

durata della batteria	500 cycles
tempo di carica	8 hrs
Indicatore di livello della batteria	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
prese primaria	1
volt	12.0v

IL PESO

peso	32.00 lbs (14.5 kg)
-------------	---------------------

SWITCH

tipo interruttore	Silicone Rubber Keypad
modalità luminose	High / Medium / Low / Flashing

ACCESSORI



9483
Alimentazione



9487
Padded Shoulder Strap



9489
Alimentatore



9447
Cavo caricabatteria CC da auto

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-27-24