



iM2275

Storm

Lasciate più spazio alla vostra attrezzatura. Con un coperchio più profondo, il modello iM2275 è la prima valigia della linea Peli™ Storm Case™ a offrire maggiore spazio verticale per contenere la vostra attrezzatura. Questa valigia offre la libertà per configurare più fotocamere 4K, lettori di circuito diagnostici o un drone con accessori.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**

- Due chiusure Press & Pull
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Maniglia dall'impugnatura morbida, a doppio strato
- Valvola Vortex®
- Potenti cerniere
- Resina HPX® leggera e resistente



CONFIGURAZIONI



iM2275
Standard



iM2275-X0000
No Foam



iM2275-X0006
With TrekPak Divider System



iM2275-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm)
ESTERNO	15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm)
profondità coperchio	3.20" (8.1 cm)
profondità fondo	6.30" (16 cm)
profondità totale	9.5" (24.1 cm)
Volume interno	1.07 ft³ (0.03 m³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALE

Corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum
schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

valvola di sfato

Gortex membrane

COLORI

Black

IL PESO

Peso con schiuma	10.25 lbs (4.65 kg)
Peso senza schiuma	8.00 lbs (3.63 kg)
flottabilità	68.80 lbs (31.21 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

ALTRO

Confezione Master Pack 3

Militare sì

ACCESSORI



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



iM2275-FOAM
6 pz. set ricambio schiuma



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante



IM2275TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-14-26