

9430

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- Nuova versione migliorata: generazione 3
- Sino a 15 ore di autonomia
- 3000 lumen di luminosità
- Albero interamente allungabile con testa girevole a 360 gradi
- Indicatore di batteria scarica
- Interruttore di attivazione in gomma impermeabile
- Blocco dell'estensione dell'albero
- RoHS and CE Compliant
- Includes 110 240 Volt (50/60hz) charger and universal adaptors



DIMENSIONI

Head (L×W×D) 6.50 x 7.87" x 2.56 (16.5 x 20 x 6.5 cm)
Closed (L×W×D) 15.75 x 7.87" x 9.06 (40 x 20 x 23 cm)

lunghezza albero 32.28" (82 cm) Lunghezza cavo 13.78" (35 cm)

MATERIALE

corpoPolycarbonate (PC) / ABSTestaPolycarbonate (PC) / ABSAlberoGlass-Reinforced PlasticlentePolycarbonate (PC)

COLORI

Black Yellow

LIGHT SPECS

lumen alta3000lumen bassa1500testine lampada1tipo di lampadaLEDnumero di LED6ampiezza fascio125°Classificazione IP54

POWER

durata di

funzionamento alta

8.00 hrs

durata di

funzionamento bassa

15.00 hrs

tipo batteria

Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable

sì

durata della batteria

Indicatore di livello della batteria 500 cycles

Intermittent Blinking

prese primaria prese secondaria volt

1 12.0v

1

IL PESO

peso 22.65 lbs (10.3 kg)

SWITCH

tipo interruttore

Silicone Rubber Keypad

ACCESSORI



1460AALG Valigia 1460 con schiuma specifica



9430TP Treppiedi



9436B Caricabatterie per auto da 12/24V



9437B Cavo di prolunga (connettore nero) da 3 m

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-05-25