

# 9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- ullet La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



#### DIMENSIONI

**Head (L×W×D)** 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm) **Closed (L×W×D)** 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)

lunghezza albero 31.50" (80 cm) Lunghezza cavo 12.60" (32 cm)

#### **MATERIALE**

corpo Polycarbonate (PC) / ABS

**Testa** Aluminum

lente Polycarbonate (PC)

#### **COLORI**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

lumen alta1600lumen bassa800tipo di lampadaLEDnumero di LED10ampiezza fascio125°Classificazione IP54

### **POWER**

durata di funzionamento alta

5.00 hrs

durata di

funzionamento bassa

tipo batteria

10.00 hrs NiMH

durata della batteria

300 cycles

tempo di carica Indicatore di livello 8 hrs

Indicatore di live della batteria

Low battery warning

**Watt** 21 W **volt** 10.8v

## IL PESO

peso

16.00 lbs (7.3 kg)

## **SWITCH**

tipo interruttore modalità luminose Silicone Rubber Keypad High / Low / Flashing

### **CERTIFICAZIONI**

IECEx ia Class I, Division 1 ATEX Zone 0 InMetro

## **ACCESSORI**



**1460AALG**Valigia 1460 con schiuma specifica



**9438S** Universal Charger

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-15-25