



## 9415Z0

### 9410L + SICUREZZA = 9415Z0 Tutto il meglio della torcia LED

#### 9410L, con l'aggiunta dei certificati di sicurezza

Con un peso pari a solo 1,4 Kg e 530 lumen, la nuova torcia LED 9415Z0 racchiude in sé tutta la potenza senza il peso. Quattro LED alimentati da batterie Ni-MH di ultima generazione, illuminano fino a una distanza di 272 metri. Ed è ricca di tecnologia e funzionalità innovative che ormai rappresentano lo standard di Peli. Certificata in termini di sicurezza per gli ambienti di lavoro più delicati, la Torcia LED 9415Z0 offre massima sicurezza ed è una delle torce più compatte e ad alta potenza sul mercato. Certificata ATEX Zona 0 (Categoria 1)



### DIMENSIONI

**lunghezza** 8.75" (22.2 cm)

### MATERIALE

<b>Corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>lente</b>	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORI

High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

**tipo di lampada** LED

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	C
<b>tipo batteria</b>	NiMH
<b>quantità di batterie</b>	4
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	15 hrs
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	RGB LED
<b>volt</b>	4.8v

### IL PESO

**peso con batterie** 58.2 oz (1650 gr)

### SWITCH

**tipo interruttore** Push Button

modalità luminose

High / Low / Flashing


## CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

IECEx ia

## ALTRO

Pack minimo 1  
Codice imballaggio B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	530 LUMENS	202 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

## ACCESSORI



**9416**  
Unità caricatore automatica da  
piano/cruscotto



**8056F**  
12v Plug-in for Fast Charger



**9418Z0**  
Batteria di ricambio



**6061F**  
Dispositivo per connessione  
diretta per caricatore rapido



**6058H**  
220V Transformer (UK)

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-08-26*