



## 2765Z0

Lampade frontali

La nuova torcia da testa approvata per la sicurezza è progettata per l'uso in ambienti pericolosi. Oltre ad avere la certificazione per la massima Categoria ATEX, Zona 0 (Cat. 1) è ultracompatte e leggera, con un peso di soli 96 grammi, batterie incluse. Dotata di tre LED con posizione esclusiva, produce fino a 141 lumen e fornisce fino a 14 ore di durata di funzionamento.

La Peli 2765Z0 offre varie modalità di illuminazione: alta, bassa, verso il basso e lampeggiante. I LED puntati verso il basso offrono illuminazione del sentiero per camminare con sicurezza, leggere in comodità e, funzionalità molto apprezzata dai vostri interlocutori, parlare faccia a faccia senza abbagliarli. Inoltre, la Peli 2765Z0 offre un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno che aiuta a monitorare il tempo residuo di autonomia della batteria.

È disponibile in due colori, giallo o nero, e include una cinghia in gomma da utilizzare sui caschi e una fascia in tessuto per le teste calve. È progettata con una struttura in polimero estremamente robusta e certificata IPX4 per l'impermeabilità e la resistenza agli agenti atmosferici e ruota di 45 gradi per indirizzare una luce nitida e brillante dove è necessario.

Nuova torcia da testa Peli™ 2765Z0: per guidarvi con sicurezza attraverso le zone di pericolo.



### DIMENSIONI

**lunghezza** 2.25" (5.7 cm)

### MATERIALE

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Corpo</b>     | Anti-static Impact Modified PC/PBT |
| <b>o-ring</b>    | Over-molded TPR                    |
| <b>lente</b>     | Clear Polycarbonate (PC)           |
| <b>copertura</b> | Anti-static Impact Modified PC/PBT |

### COLORI

■ Black

■ High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>tipo di lampada</b>     | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b> | LED |

### POWER

|   |          |
|---|----------|
| <b>dimensioni batteria</b>                  | AAA      |
| <b>tipo batteria</b>                        | Alkaline |
| <b>quantità di batterie</b>                 | 3        |
| <b>batterie incluse</b>                     | sì       |
| <b>Indicatore di livello della batteria</b> | RGB LED  |
| <b>volt</b>                                 | 4.5v     |

## IL PESO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>peso con batterie</b>   | 3.4 oz (96 gr) |
| <b>peso senza batterie</b> | 2.1 oz (60 gr) |

## SWITCH

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | Push Button                      |
| <b>modalità luminose</b> | High / Low / Downcast / Flashing |

## CERTIFICAZIONI

### ATEX Zone 0

| FL1 STANDARD | HIGH          | DOWNCAST     | MAIN &<br>DOWNCAST<br>HIGH | MAIN &<br>DOWNCAST<br>LOW |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|              | 141<br>LUMENS | 27<br>LUMENS | 118<br>LUMENS              | 68<br>LUMENS              |
|              | 5h<br>30mins  | 14h 0mins    | 5h 15mins                  | 7h 45mins                 |
|              | 78m           | 9m           | 66m                        | 44m                       |
|              | 1512cd        | 22cd         | 1078cd                     | 486cd                     |
|              |               |              | IP54                       |                           |

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 02-06-26