



1300 Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1300
Standard



1300NF
No Foam



1300WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	9.17 x 7.00" x 6.12 (23.3 x 17.8 x 15.5 cm)
ESTERNO	10.62 x 9.68" x 6.87 (27 x 24.6 x 17.4 cm)
profondità coperchio	1.18" (3 cm)
profondità fondo	4.93" (12.5 cm)
profondità totale	6.11" (15.5 cm)
volume interno	0.23 ft ³ (0.007 m ³)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS

valvola di sfiato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

IL PESO

peso con schiuma 3.53 lbs (1.6 kg)

peso senza schiuma 3.09 lbs (1.4 kg)

flottabilità 12.35 lbs (5.6 kg)

Master Pack Weight 16.85 lbs (7.6 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C)

temperatura massima 210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack 4

Militare sì

ACCESSORI



1203
O-ring di ricambio



1301
4 pz. set ricambio schiuma



1200PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1507
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-31-25